

Whitworthovi navozi. Teoretski profil tih navoja (sl. 24) jest istokračni trokut s kutom profila od 55° . Temeljna jedinica dimenzija vijaka s Whitworthovim navojem jest engleski col (inch = $= 25,4$ mm). Npr. Whitworthov navoj od $15/8''$ ima vanjski promjer $41,277$ mm. Međutim, u zemljama koje se služe metričkim sustavom mjera samo se vanjski promjer tih vijaka zadaje u colima, a sve ostale dimenzije u milimetrima. U upotrebi su dvije vrste Whitworthovih navoja: normalni i cijevni. Obično se pod nazivom Whitworthov navoj podrazumijeva normalni, dok se drugi obično nazivaju cijevnim navojima.

Whitworthovi cijevni navozi imaju navoj malih dimenzija. Npr., pri nazivnom promjeru cijevi od $2''$, uspon i dubina profila normalnog Whitworthovog navoja iznose $5,645$ mm, odnosno $3,614$ mm, kod cijevnog navoja iznose svega $2,309$ mm, odnosno $1,479$ mm. Zbog toga što ti navozi znatno manje oslabljuju materijal i osim toga imaju puni profil pa dobro brtve, oni su prikladni za spajanje cijevi (odатле im i naziv) koje redovno imaju tanke stijenke, pa bi ih normalni Whitworthov navoj kod narezivanja jednostavno prosjekao. Oni se upotrebljavaju i za spajanje drugih dijelova koji ne smiju biti odviše oslabljeni navojem. Whitworthovi cijevni navozi označavaju se slovom R ispred dimenzije nazivnog promjera, npr. R $2''$. Uvođenjem trokutastog ISO-profilta opada upotreba Whitworthovih navoja. JUS ne dopušta upotrebu Whitworthovih navoja u novim konstrukcijama.

Metrički navozi s trokutastim ISO-profilom. Teoretski profil tih navoja jest istostranični trokut s kutom profila $\alpha = 60^\circ$. Njihov uspon zadaje se u milimetrima, a nazivni promjer srednjim promjerom (d odnosno D). Oni su postavljeni od Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO (odatle im i naziv). To su tri skupine standarda: normalni, sitni i konični navozi s trokutastim ISO-profilom.

Normalni navoj s trokutastim ISO-profilom prikazan je na sl. 24. Označava se slovom M i nazivnim promjerom ispred broja standarda, npr. M20 JUS. M. BO. 12 znači normalni metrički navoj s trokutastim ISO-profilom i nazivnim promjerom od 20 mm.

Sitni navozi upotrebljavaju se u općem strojarstvu, u preciznoj mehanici i optici. Označavaju se slovom M, nazivnim promjerom i usponom ispred broja standarda, npr. M30 $\times 2$ JUS M. BO. 016.

Konični metrički navozi odlikuju se time što njihova središnjica i os zatvaraju kut od $1^\circ 47' 23''$, što odgovara konicitetu od $1 : 16$. Ti se navozi upotrebljavaju za izravno međusobno spajanje cijevi (bez posredstva drugih elemenata za spajanje) kao i za druge slične namjene. Označavaju se slovom M, nazivnim promjerom, usponom i kraticom kon. ispred broja standarda; npr.: M $20 \times 1,5$ kon. JUS M. BO. 017.

Trapezni navoj prikazan je na sl. 24. Njegov teoretski profil je istokračni trokut s kutom profila od 30° , a stvarni, istokračni trapez. Najviše se upotrebljava na vretenima za prijenos kretanja i snage. Za pričvršćivanje upotrebljava se samo na onim vijcima koji služe za naročito opterećene vijčane spojeve, ili one koji se često rastavljaju (trapezni navozi manje se troše). Oni se izrađuju u tri izvedbe, i to u normalnoj, sitnoj i krupnoj. Označavaju se oznakom Tr, nazivnim promjerom i usponom ispred broja standarda, npr. oznake Tr 48×8 , Tr 48×3 , Tr 48×12 znače promjer puta normalni, odnosno sitni i krupni uspon, u milimetrima. Trapezni navozi mogu biti i viševojni.

Kosi (pilasti) navoj prikazan je na sl. 24. Njegov teoretski profil je pravokutni trokut s kutom profila od 30° , a stvarni, trapez s različito zakošenim krakovima. Upotrebljava se za prenošenje velikih aksijalnih sila, ali samo onih koje djeluju u jednom smjeru.

Pilasti navozi također se izrađuju u normalnoj, sitnoj i krupnoj izvedbi. Označavaju se slovom S, nazivnim promjerom i usponom, npr. oznake S 48×8 , S 48×3 , S 48×12 znače kose navoje, promjer \times normalni, odnosno sitni i krupni uspon, u milimetrima. Također se upotrebljavaju za viševojne vijke.

Obli navoj prikazan je na sl. 24. Njegov teoretski profil je istokračni trokut s kutom profila od 30° , ali su vrhovi i korijeni stvarnog profila tog navoja na jezgri vijka i u matici vrlo zaobljeni, a između vrha navoja vijka i korijena navoja matice je zračnost. Ti su navozi prikladni za grube uvjete, jer su manje osjetljivi na

oštećenja i rđu. Standardizirani su i označavaju se slovima Rd, nazivnim promjerom (u mm) i usponom u colima. Npr. Rd $40 \times + 1/6''$ znači obli navoj s nazivnim promjerom od 40 mm i usponom od $1/6''$.

Postoje još neki standardi oblih navoja koji se upotrebljavaju kod željeznica (npr. za spojna vretena i kočničke motke), ali se smatraju zastarjelima.

Edisonov navoj za grla žarulja prikazan na sl. 24, također je obli navoj, i označen je po JUS vanjskim promjerom, zaokruženim na cijeli broj milimetara. Postoji samo pet veličina: E 10, E 14, E 27, E 33 i E 40.

Osim opisanih navoja postoje još i drugi njihovi oblici, i to standardizirani navozi za oklopne cijevi, vijke za lim, drvo, bicikle i dr.


Vrste vijaka

Vijci se obično dijele prema namjeni u dvije osnovne skupine, i to u vijke za pričvršćivanje i vijke za prijenos gibanja.

Za neke vijčane spojeve uz vijke potrebni su i drugi elementi koji se zbog toga također razmatraju u ovom članku.

Vijci za pričvršćivanje. Unutar te skupine vijci se dijele, također prema namjeni, na matične, zatične, specijalne i vijke s glavom.

Matični vijci prikazani su na sl. 25. Njihove glave najčešće su šesterostранe (sl. 25 a), rjedko četverostrane (sl. 25 b) i obično




Sl. 25. Matični vijak sa šesterostranom glavom (a) i četverostranom glavom (b)

su izradene zajedno sa svornjakom u jednom komadu. Uz te temeljne oblike glava postoje i druge, npr. cilindrične, konične, zaobljene. Postoje i matični vijci s upuštenim glavama. Visina glave matičnih vijaka obično je $0,7d$ (d je vanjski promjer).

Da bi se smanjila koncentracija naprezanja vijka u vijčanom spolu na mjestu prijelaza njegovog svornjaka u glavu, taj prijelaz ne smije biti oštar. Obično se zaobljuje ojačanjem svornjaka na tom mjestu, ili se izrađuju utori za rasterećenje na svornjaku ili na glavi (sl. 26).

Završeci vijaka mogu biti različiti. Najčešće su zaobljeni ili stožasti (sl. 27), a ponekad mogu biti i ravni.




Sl. 26. Utori za rasterećenje na vijcima: a na svornjaku, b na glavi

Sl. 27. Oblici završetaka vijaka: a zaobljeni, b stožasti

ELEMENTI STROJEVA, VIJCI

Vijci s glavom (glavati vijci) upotrebljavaju se u slučajevima kad kroz materijal nije moguće provrtati rupu, npr. zbog velike deblijine predmeta ili nepristupačnosti predmeta s druge strane. Kako je prikazano na sl. 28, maticu u tim slučajevima zamjenjuje uvrt s navojem u donjem većem ili debljem dijelu vijčanog spoja.

Glave tih vijaka namijenjenih za uvijanje i odvijanje s pomoću ključeva najčešće su šesterokutne. Neki posebni oblici glava tih vijaka prikazani su na sl. 29.




Zatični (svorni) vijci. Neki od tih vijaka prikazani su na sl. 30; upotrebljavaju se za vijčane spojeve koji se često rastavljaju. Oni imaju navoje na oba kraja svornjaka. Jedan kraj vijka čvrsto se uvija u otvor koji ima unutrašnji navoj. Prilikom rastavljanja vijčanog spoja vijak se više ne izvija.

Specijalni vijci i matice upotrebljavaju se za posebne namjene. To su temeljni, distancijski, uvrtni, zatezni, zglobni, vijci za zavještenje, vijci za zatvaranje, te oni sa specijalnim oblicima. U tu skupinu ubrajuju se i vijci za drvo.

Temeljni (sidreni) vijci služe za pričvršćenje strojeva i aparata za njihove betonske temelje. Neki od njih prikazani su na sl. 31.

Sprežnjaci (distancijski vijci) služe za spoj, gdje je potrebno održavanje dvaju ili više strojnih dijelova na određenoj udaljenosti



jednoga od drugoga. Neki od tih vijaka prikazani su na sl. 32. Njihova funkcija može biti osigurana ojačanom izvedbom svornjaka na cijelom rasponu udaljenosti koju treba održavati (sl. 32 a), ili samo na njegovim krajevima (sl. 32 b), odnosno potrebnii se razmak održava s pomoću distancijske ljske (sl. 32 c).

Uvrtni vijci (vijci za fiksiranje) služe za stezanje, fiksiranje međusobnog položaja i podešavanje međusobne udaljenosti dvaju dijelova. Neki od njih prikazani su na sl. 33. Najčešće imaju navoj po čitavoj dužini svornjaka i četverlastu glavu (sl. 33 a, b). Za uvijanje neki imaju utor (sl. 33 c), a neki šesterokutnu rupu za ključ (sl. 33 d).






Zateznice ili *stezaljke* su strojni dijelovi koji služe za spajanje i podešavanje dužine i napetosti zateznih štapova (sl. 34 a) ili užeta (sl. 34 b). Za tu svrhu imaju na jednom kraju desni a na drugom lijevi navoj.


Zglobni vijci upotrebljavaju se za spajanje dijelova koji se često otvaraju. Takvi slučajevi pojavljuju se npr. kod poklopaca autoklava (sl. 35). Tada se na prirubnicama namjesto provrta nalaze prorez. Namjesto glave zglobni vijci imaju oko kroz koje prolazi svornik oko kojeg se vijak može okretati kad je krilna matica odvijena.

Vijci s nareznicom (sl. 36) upotrebljavaju se za uvrtanje u bušene rupe u kojima sami urezuju ili bolje rečeno uvaljuju navoj, obično pri spajaju dijelova od tanjih limova. Na mjestu na takav način izrađenog navoja povećava se debljina dijela koji se spaja. Ti se vijci izrađuju obično od čelika i kale. Njihove glave su šesterokutne, cilindrične, polukuglaste ili upuštene, a navoj im pokriva čitavu površinu struka.


Vijci i matice specijalnih oblika primjenjuju se tamo gdje je potrebno da se spriječi njihovo uvijanje ili odvijanje od neovlaštenih osoba, time što je za to potreban specijalni alat. Najčešće su to vijci s trobridnom glavom (sl. 37) ili maticom, ili s utorima posebnog oblika (sl. 38).

Vijci za drvo (sl. 39) služe za spajanje drvenih dijelova međusobno i s dijelovima drugih materijala. Navoj je urezni. U smjeru prema glavi dubina njihovih navoja opada. Glave im mogu biti šesterokutne i četverokutne, polukuglaste, lećaste i upuštene s utorom. Vijci za drvo izrađuju se od čelika, mesinga i slitina aluminijuma.






Sl. 35. Zglobni vijak s krilnom maticom




Sl. 36. Vijci s nareznicom: a sa šesterokutnom glavom; b, c, d s cilindričnom, upuštenom i poluokruglom glavom s utorom za uvrtanje

Sl. 37. Vijak s trobridnom glavom



Sl. 38. Glave vijaka specijalnog oblika. a Bokosrt, b pogled odozgo, c alat za odvijanje




Sl. 39. Vijci za drvo: a sa šesterokutnom glavom, b s lećastom glavom, c s upuštenom glavom


Ostali elementi vijčanih spojeva. U već spomenute elemente koji su uz vijke potrebni za određene vijčane spojeve ubrajaju se maticе, podložnice i elementi za osiguranje od odvijanja.

Maticе su najčešće oblika prikazanih na sl. 40. Među njima najviše je rasprostranjen šesterokutni oblik (sl. 40 a). Visina je maticе za normalni navoj $m \approx 0,8 d$. Visina slabo opterećenih matica može biti i manja (polovica od toga).

Podložnice (podložne pločice, podloške) su strojni elementi koji se stavljuju pod matice kad njihov pritisak na dosjednu plohu treba raspodijeliti na veću površinu (npr. kad matica dosjeda na meki materijal, kao što je drvo, koža, fiber i sl.), kad treba izbjegći



Sl. 40. Najčešći oblici matica: a šesterokutna, b krunasta s izrezima za rascjepku, c s izrezima za specijalni ključ, d s dvije paralelne plohe, e krilna, f narovašena



Sl. 41. Podložnice: a okrugla, b četvrtasta, c s nagibom (za valjane profile)

trenje maticе o dosjednu plohu (npr. kad se matica često odvrće), ili kad je dosjedna površina hrapava. Obično su to pločice od čeličnog lima ili od okruglog šipkastog materijala (sl. 41 a), a rijeđe četvrtastog oblika (sl. 41 b, c). Mogu biti i s nagibom (sl. 41 c). Podložnice se izrađuju također i od aluminijuma, bakra, mesinga, bronce.

Elementi za osiguranje vijčanih spojeva. Iz već prije spomenutih uvjeta za samokočnost može se izračunati da su vijčani spojevi samokočni i pri razmjerno malim vrijednostima koeficijenata trenja. Tako su npr. vijci s metričkim navojem, čije su veličine kuta uspona $\sim 2,5^\circ$, samokočni sve dok je $\mu = \operatorname{tg} \varphi = 0,044$. Taj je uvjet osiguran pri mirnom opterećenju, pa se pri tome vijčani spojevi ne mogu olabaviti sami od sebe.

Međutim, pri udarnim i titrajnim opterećenjima to svojstvo ne predstavlja dovoljno osiguranje od odvrtanja, jer tada često nastaju deformacije dijelova vijčanih spojeva, koje imaju za posljedicu slabljenje steznih sila i time trenja. Zbog toga se vijci koji su izloženi takvim opterećenjima posebno osiguravaju. Glavni je cilj osiguranja da se sprječi odvrtanje i gubitak matice. Radi toga povećava se u spoju moment trenja koji se suprotstavlja tom odvrtanju silom, ili se primjenjuju elementi specijalnih oblika koji onda onemogućavaju relativno pomicanje matice. Prema načinu osiguranja ti se elementi dijele na elemente za osiguranje vijčanih spojeva silom i osiguranja oblikom. Budući da takvih elemenata postoji vrlo mnogo, u ovom članku bit će prikazani samo oni najpoznatiji, odnosno oni koji se najčešće upotrebljavaju.


Elementi za osiguranje silom. Veličina trenja u vijčanom spajaju posljedica je aksijalne sile u viju tvorene stezanjem. Izmjenična i udarna opterećenja vijčanog spaja smanjuju tu силу, a prema tome i trenje. Elementi za osiguranje vijčanih spojeva koji povećavaju aksijalnu silu u viju prikazani su na sl. 42.

Prstenaste rasječene elastične podložnice, tzv. Growerovi prstenovi (sl. 42 a, b) sprečavaju odvrtanje matice (ili vijka kad se nalaze pod njegovom glavom) time što svojim opruženjem elastično tlače dosjedne površine, i na taj način ne dopuštaju smanjenje aksijalne sile u viju. Te se podložnice izrađuju od čelika za opruge, kale se i popuštaju.

Na sličan način djeluju zupčaste i lepezaste podložnice čiji je jedan oblik prikazan na sl. 42 c. One su također izrađene od čelika za opruge.

ELEMENTI STROJEVA, VIJCI

Elastični prsten u matici prikazanoj na sl. 42 d (tzv. »Elastic-Stop«-matica) izrađen je od fibera ili od specijalne plastične mase i čvrsto je usaden. Pri stezanju stiše se između navojâ vijka i tako elastično koči maticu. Istovremeno djeluje kao brtva, i k tome još štiti navoj od vlage.



Sl. 42. Elementi za osiguranje vijčanih spojeva povećanjem aksijalne sile: a i b elastičnom podložnicom, c ozubljenom prstenastom podložnicom, d prstenom od fibera usadenim u maticu, e maticom i protumaticom


Jedan od najjednostavnijih načina osiguranja vijčanih spojeva je stavljanje protumaticice (sl. 42 e). Pri tome visina p protumaticice mora biti veća od visine m maticе, jer protumaticica preuzima uzdužnu silu u vijku, dok matica osigurava pa zbog toga može imati manju visinu. Normalna visina protumaticice iznosi prema standardu $0,8d$.

Za osiguranje vijčanih spojeva silom primjenjuju se i elementi za stvaranje radikalnog ili radijalnog i aksijalnog tlaka navoja maticice na navoj vijka. Postoje mnoge razlike izvedbe. Kod vibrirajućeg opterećenja vijčanog spoja, što je česti slučaj u strojarstvu, pouzdane su tzv. samokočne maticice. Tako npr. četvrtasta matica (sl. 43 a) s konkavnom dosjednom površinom i prorezom deformira se stezanjem, tako da njen navoj tlači na navoj vijka radijalno i aksijalno. Protumatica dvodijelne maticice prikazane na sl. 43 b stvara te tlakove s pomoću površina na kojima se dodiruje s maticom.


Plastične mase u tekućem stanju (prije otvrdnjivanja) upotrebljavaju se u novije vrijeme za osiguranje vijčanih spojeva silom, tako da se pusti da djelovanjem kapilariteta prodrui među površine unutrašnjeg i vanjskog navoja i da se nakon toga očvrsti. Prednost takvog osiguranja ujedno je i brtljivo spajanje.

Elementi za osiguranje vijčanih spojeva oblikom. Za ta osiguranja mogu se upotrijebiti i zatice, ali obično za to služe rascjepke (zavlake), podložnice s produžecima ili pločice s jezićima.


Rascjepka (sl. 44 a) je obično od čelične žice promjera d , uzdužnonapola presiječena. Ona se provlači kroz struk vijka (sl. 44 b), ili kroz struk i maticu (sl. 44 c), pa se s druge strane izvučeni krajevi račvasto rašire.



Sl. 43. Samokočne maticice: a četvrtasta s konkavnom dosjednom površinom, b dvodijelna s konusom



Sl. 44. Rascjepka (zavlaka)



Sl. 45. Podložnica s produžetkom

Obične podložnice za osiguranje vijčanih spojeva jesu čelične pločice koje imaju jedan produžetak (nos) (sl. 45), katkada mogu imati i dva. Nakon podmetanja pod maticu (ili pod glavu vijka) i stezanja spoja, taj se produžetak savije uz brid spojenog dijela, a rub podložnice uz jednu stranu maticice ili glave vijka.

Prednost osiguranja vijčanih spojeva rascjepkama i podložnicama s produžecima jest u njihovoj jednostavnosti. Njihov nedostatak je u tome što ne dopuštaju fino podešavanje položaja maticice.



Ako se želi samo sprječiti gubitak maticice, može se jednostavno malo raskovati kraj vijka iznad maticice, ili upotrijebiti zavlaku na već prikazani način.

Vijci za prijenos gibanja. Za razliku od vijaka za pričvršćivanje, koji djeluju statički, vijci za prijenos gibanja (često zvani kretni vijci) djeluju dinamički, tj. gibaju se u elementima koji su na njih navijeni, ili obrnuto, kad se ti elementi gibaju, vijci su nepomični.

Pri tom gibanju nastaje klizanje navojâ po navojima, a kao posljedica međusobno trenje i, dosljedno tome, istrošenje tih navoja, što zahtijeva primjenu čvršćih oblika navoja. To su trapezni, pilasti ili kosi i obli navoja. Prednost kosih navoja u kretnim vijcima je u tome što imaju manje trenje. Međutim, primjena pilastog navoja ograničena je na slučajevе, gdje aksijalne sile djeluju samo u jednom smjeru.

Najčešći su slučajevi primjene kretnih vijaka tamo gdje se gibanje pretvara iz kružnog u pravocrtno (npr. u vijčanim prešama, dizalicama, ventilima, alatnim strojevima, kočnicama). Rjeđe se upotrebljavaju za pretvaranje pravocrtnog u kružno gibanje.

Materijal, izrada i kakvoća vijaka i matica. Mehanička i druga svojstva koja vijci i maticice moraju imati, ovisna su o materijalu od kojega su izrađeni. Zbog toga su svojstva materijala



Sl. 46. Wöhlerove krivulje vijka M 10x1x5 Č 4131. a) Vrijak izrađen normalnim postupkom (1) i nakon izrade poboljšan u solnoj kupci (2); b) vrijak predvaljan, poboljšan i nakon toga hladno valjan navoj (1) i poboljšan s prethodno valjanim navojem (2)

vijaka i matica točno određena i propisana standardima. Najvažniji među tim materijalima jesu čelici, mesing i aluminijumske legure.

Svojstva materijala čeličnih vijaka i matica određuje JUS, dok su im oznake Čv 40, Čv 50, Čv 60, Čv 80, Čv 100 i Čv 120. Prema tome vijci i matice izrađuju se u 6 kvaliteta. Vijci i matice za specijalne namjene, npr. postojani na visokim temperaturama, prema kemijskim utjecajima, otporni prema dinamičkim naprezanjima na niskim temperaturama, moraju se izradivati od čelika za to prikladnih svojstava. Svojstva materijala vijaka od mesinga i drugih metala određena su također općim propisima standarda za te materijale.

Uz osnovni materijal za upotrebu vijaka i matica često je mjerodavna i kakvoća njihove izrade, što je obuhvaćeno potrebnim tolerancijama i klasama hraptavosti površine. Kvaliteta vijaka i matice ovisi također i o postupku izrade. Iz prikaza te ovisnosti Wöhlerovim krivuljama na sl. 46 vidi se, kako o tome zavisi njihovo svojstvo, tj. njihova mehanička čvrstoća, odnosno izdržljivost.

Od vijaka i matica koji su uz mehanička opterećenja izloženi i djelovanju korozije (naročito u obalskim postrojenjima, na brodovima, u vlažnim prostorijama), a nisu napravljeni od antikorozivnih materijala, traži se da budu još i zaštićeni. Zaštita vijčanih spojeva od korozije izvodi se s pomoću površinskih filmova od kemijski otpornijih tvari. Ti filmovi mogu se stvarati nanašanjem ili difuzijom.

U postupak zaštite od korozije spadaju npr. fosfatiranje i elektroličke metode (galvanizacija niklom, kromom, kadmijem, cinkom), uronjavanje (npr. u talinu cinka) i dr. Difuzijski postupak primjenjuje se npr. uspešno pri kromiranju čeličnih vijaka. Kod svih takvih postupaka dobiju se vrlo tanki zaštitni površinski slojevi $\sim 1\text{--}2 \mu\text{m}$.

Proračunavanje vijaka

Sile koje djeluju na vijke i koje stvaraju u njima naprezanja mogu biti privremene, trajne i izvanredne. Npr. sila je na ključu kojom se priteže matica privremena jer prestane kada se matica pritegne. Trajna sila je npr. sila tlaka pare koja protječe kroz cjevod, a djeluje na vijke, što spajaju na prirubnicama niz cijevi u jednu cjelinu. To je trajna ili radna sila, jer djeluje na vijke kada para struji kroz cjevod. Izvanredne sile su takve, koje se javljaju katkada iznenada, npr. od udara ili trenutnih vibracija kao posljedice neispravne montaže, ili su rezultat visokih temperatura. Sve navedene sile stvaraju u vijcima privremena ili trajna naprezanja, kojih je poznavanje važno za proračunavanje vijaka. S obzirom na međusobni odnos tih sili i naprezanja, vijci se dijele u četiri osnovne skupine, od kojih svaka ima svoje značajke, a prema tome i svoj način proračunavanja.

Vijci opterećeni na vlak (I skupina) uvijaju se u neopterećenom stanju, odnosno matice se navrču neopterećene. Primjer takvog slučaja može biti vijak s okom za dizanje tereta (sl. 47). Vijak se uvije ručnom silom i ne pritegne se snažno, pa su zato unutarnje sile i naprezanja u vijke vrlo male, te se mogu zanemariti. Kada se oko optereti obješenim teretom G , koji djeluje kao trajna vanjska sila, onda će vijak biti izložen uzdužnoj sili F . Ta će sila izazvati u njegovoj jezgri naprezanja na vlak

$$\sigma_v = \frac{F}{A_1} = \frac{F}{\pi d_1^2},$$

Sl. 47. Vrijak s okom za vješanje tereta

materijalu uzeti iz tablica odgovarajuće dopušteno naprezanje. U tom slučaju dopušteno naprezanje $\sigma'_{v,dop}$ treba pomnožiti s korekcijskim faktorom $\xi_1 < 1$ koji obuhvaća koncentraciju naprezanja u jezgri i netočnosti kod izrade zavojnice. Obično je $\xi_1 = 0,7\text{--}0,9$, a prema tome je stvarno dopušteno naprezanje $\sigma_{v,dop} = \xi_1 \cdot \sigma'_{v,dop}$.

Onda se za proračun vijaka opterećenih jedino vlačnom silom F , uzima izraz

$$A_1 = \frac{F}{\sigma_{v,dop}},$$

pa se iz površine jezgre A_1 nade u tablici odgovarajući standarni promjer za izabrani oblik zavojnice. Poslije toga preporučljivo je provjeriti površinski pritisak na navojima p . On se izračunava iz

$$p = \frac{0,5 F}{d_2 H},$$


gdje je d_2 srednji promjer zavojnice, H visina matice ili, kad nema matice visina tzv. »zamišljene matice«. Taj stvarni površinski pritisak mora biti u dozvoljenim granicama, tj. $p \leq p_{dop}$, gdje se vrijednosti p_{dop} uzimaju iz tablica u priručnicima.

Za kontrolu površinskog pritiska može poslužiti i opći izraz

$$p = \frac{F}{z \pi d_2 b} \leq p_{dop},$$

gdje je z broj aktivnih zavoja, b korisna širina zavojnice.

Vijci opterećeni na vlak, odnosno na tlak i na torziju određenom silom (II skupina) uvijaju se pod stanovitim opterećenjem, odnosno matice se pritežu pod opterećenjem. Kao primjer takvog slučaja može poslužiti vijak ručne dizalice (sl. 48).



Sl. 48. Ručna vijčana dizalica. 1 Poluga, 2 kućište s maticom, 3 vijak

Uzdužna sila F koja se stvara u vijke kod dizanja tereta G , jest točno određena privremena vanjska sila, tj. $F = G$. Ona uzrokuje u jezgri vijka naprezanje na tlak

$$\sigma_p = \frac{F}{A_1} = \frac{E}{\pi d_1^2},$$

i naprezanje uslijed torzije zbog trenja i zbog djelovanja torzijskog momenta

$$\tau_t = \frac{M_t}{W_p} = \frac{F d_2 \tan(\varphi + \rho)}{2 \pi d_1^3},$$

gdje je d_1 i d_2 unutarnji, odnosno srednji promjer navoja, $W_p = \frac{d_1^3}{16}$ polarni moment otpora presjeka jezgre vijka i M_t moment