


smjer prostora. Upadni i odbojni kut (u odnosu na okomicu na plohu zrcala) su uvijek jednaki. Predmet i slika u ravnom zrcalu enantiomorfno (oprnutno) su simetrični preko ravnine simetrije. *Zakrivljena zrcala* većinom su dijelovi nekih pravilnih ploha, pa tako nastaje *sferno zrcalo*, *elipsoidno zrcalo*, *paraboloidno zrcalo*, *hiperboloidno zrcalo* i dr. Optička se zrcala raznolikom primjenjuju, ponajprije u optičkim instrumentima i reflektorima (→ *zrcalo, parabolično* → *teleskop*). I u drugim sustavima koji se mogu opisati zakonima sličnim geometrijskoj optici (npr. elektromagnetski ili akustički sustavi) postoje sastavnice koje djeluju kao zrcala (→ *zrcalo, magnetsko*).


zrcalo, parabolično (engl. *parabolic reflector*; njem. *parabolischer Reflektor*; rus. *параболическое зеркало*), zrcalna površina u obliku rotacijskoga paraboloida. Obasjano točkastim izvorom svjetlosti ili drugim elektromagnetskim zračenjem, u žarištu nakon refleksije oblikuje svjetlosni snop usporedan s osi zrcala, a pri prijemu snopa usporedan s osi zrcala, okuplja svjetlosni snop u žarište zrcala.

zrcalo, strujno (engl. *current mirror*; njem. *Stromspiegel*; rus. *токовое зеркало*), elektronički sklop, spoj dvaju bipolarnih ili dvaju unipolarnih tranzistora jednakih karakteristika kojim se struja iz jedne grane zrcali u drugu granu. Kroz oba tranzistora teku jednake struje. Omjer struje kolektora i ulazne struje iznosi: $I_{C2}/I_0 = \beta/(\beta + 2)$, pa je za faktor strujnoga pojačanja $\beta \gg 2$ struja kolektora $I_{C2} \approx I_0$. Umetanjem trećega tranzistora u spoj sljedila dobiva se poboljšano strujno zrcalo. Strujno se zrcalo primjenjuje kao strujni izvor ili strujni ponor i aktivno trošilo u analognim integriranim sklopovima. → *Widlarov strujni izvor*

zrncanje, štokanje, ozrnjavaњe (engl. *stone dressing*; njem. *Stocken*; rus. *каменная облицовка*),



ZRCALO, PARABOLIČNO, shema refleksije svjetlosti



ZRCALO, OPTIČKO, nastanak slike na sfernim zrcalima: a) na konkavnom zrcalu, b) na konveksnom zrcalu; C središte, F žarište i T tjemne zrcala

površinska obradba kamena ili betona nazubljenim čekićem (čekić zrncar), čime se postiže njihova zrnata fakturna. Ovisno o nazubljenosti čekića i o udarcu nastaje grubo, srednje, sitno i fino zrncana površina. Postupak se obavlja ručno ili strojno.

zujalo (engl. *buzzer*; njem. *Summer, Brummer*; rus. *зуммер*), naprava koja odašilje određen stalni ton. Najviše služi za zvučnu signalizaciju, npr. pri ispitivanju ožičenja uređaja.

zupčanik (engl. *gear*; njem. *Zahnrad*; rus. *зубчатое колесо*), ozubljeni strojni element koji u paru s drugim zupčanicom ili ozubljenom letvom služi za mehanički prijenos snage i gibanja, tj. zupčasti prijenos. Obično je valjkasta ili stožasta oblika, što ovisi o položaju osi zupčanika, koje mogu biti usporedne, ukrižene ili mimosmrne. Najčešća je izvedba s usporednim osima, u kojoj su zupčanici valjkasti sa zubima ravnomjerno raspoređenima oko plasta (čelni zupčanici ili čelnici),

| Usporedne osi | | Ukrižene osi |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Čelnici | Stožnici | |
| Vanjsko ozubljenje | Unutarnje ozubljenje | |
| | | |
| Mimosmrne osi | | |
| Čelnici | Vlječnici | Pužna kola |
| Hipoidno ozubljenje | | |
| | | |

ZUPČANIK, zupčanički parovi